

## Genel Özellikler

Tip	22
Hatve Mesafesimm	25
Boya	Çinko fosfat kaplama - Kataforez uygulaması
Test Basıncıbar	13
Garanti	10 Yıl

## Kapasite

300 mm (75 °C - 65 °C)watt	1.052
400 mm (75 °C - 65 °C)watt	1.315
500 mm (75 °C - 65 °C)watt	1.563
600 mm (75 °C - 65 °C)watt	1.798
900 mm (75 °C - 65 °C)watt	2.448
300 mm (75 °C - 65 °C)kcal/h	905
400 mm (75 °C - 65 °C)kcal/h	1.131
500 mm (75 °C - 65 °C)kcal/h	1.344
600 mm (75 °C - 65 °C)kcal/h	1.546
900 mm (75 °C - 65 °C)kcal/h	2.105

## Boyutlar

Yükseklikmm	300-400-500-600-900
Uzunluk ( Min. - Max.)mm	400 - 3000
Derinlikmm	105
Ağırlık (600 mm - 1 m için) kg	33,7

## Diğer Özellikler

Su Hacmilt	5,6
Kompakt Ventil Seçeneği	Tip ve boyutlar için yetkili satıcıdan bilgi alınız.
Kompakt Tapa Seçeneği	Tip ve boyutlar için yetkili satıcıdan bilgi alınız.
Zemine Montaj Özelliği	Var

